

## LETTORE RFID AP40



Dispositivo piccolo ed affidabile, ideale per sistemi di **CONTROLLO ACCESSI**, registrazione **ORARI** e **PRESENZE**, **IDENTIFICAZIONE** e **AUTENTICAZIONE**.

Dotato di più possibilità di interfaccia programmabile esternamente, può essere montato a parete e ha una portata di lettura fino a 20cm.



## CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI



lettura RFID

Interfaccia	RS232, Wiegand or MSR ABA Track 2
Alimentazione	DC 7.5V - 12V / 125mA@12V (consigliata alimentazione regolata)
Range di lettura	Fino a 13 cm con 5V Fino a 20 cm con 12.5 V
Frequenza card/tag	125 KHz
Dimensioni	78 x 43 x 15 mm
Temperatura	Lettore: -25°C ~ 65°C Transponders (Cards & Tags): -55°C ~ 80°C





# Grupp<sup>o</sup>ambita

Gruppo Ambita Società Cooperativa  
Via Antonio Izzi De Falenta, 7/C  
88100 - Catanzaro (CZ) - ITALIA  
P.I. IT02854320799 - R.E.A. 179739 di Catanzaro

tel.: (+39) 0961 33799  
web: [www.gruppoambita.com](http://www.gruppoambita.com)  
e-mail: [info@gruppoambita.com](mailto:info@gruppoambita.com)

Numero Verde  
**800 93 80 83**

Gruppo Ambita Network & Partners:

**MOOVING**

[www.mooving.eu](http://www.mooving.eu)

**CARD**  
Personalizzate

[www.cardpersonalizzate.it](http://www.cardpersonalizzate.it)

**FidElit**

[www.softwarefidelitycard.it](http://www.softwarefidelitycard.it)

**MOOFITNESS**

[www.moofitness.com](http://www.moofitness.com)

**MOOPLAN**

[www.mooplan.com](http://www.mooplan.com)