

LETTORE RFID/MIFARE GARF02



Lettore RFID/MIFARE ad **ALTA SICUREZZA** per il controllo accessi che necessita di compattezza e facile utilizzo.

Disponibile in versione network opzionale, rilevato tramite **TCP/IP**.

Utile per diversi sistemi di controllo accessi, anche in qualità di marcatempo, terminale per sistemi di parcheggio e sistemi di rilascio.



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI



tecnologia MIFARE



da 0 ° C a 60 ° C



opzione per
connessione in rete



opzione con porta seriale



opzione con USB



Dimensioni (mm)	99 x 122 x 32
Tipi di card lette	EM/TK 4100/02
Distanza di lettura	0 mm - 70 mm
Interfaccia	RS-232, PS2, USB, TCP/IP
Velocità di trasmissione	9600 (default)
Frequenza	125 KHz / 13.56MHz
EPROM	512 bytes
Voltaggio	+5V DC \pm 10%
Consumo di energia	<120mA
Temperatura di funzionamento	da 0°C a 60°C



Gruppoambita

Gruppo Ambita Società Cooperativa
Via Antonio Izzi De Falenta, 7/C
88100 - Catanzaro (CZ) - ITALIA
P.I. IT02854320799 - R.E.A. 179739 di Catanzaro

tel.: (+39) 0961 33799
web: www.gruppoambita.com
e-mail: info@gruppoambita.com

Numero Verde
800 93 80 83

Gruppo Ambita Network & Partners:

MOOVING

www.mooving.eu

CARD
Personalizzate

www.cardpersonalizzate.it

FidElit

www.softwarefidelitycard.it

MOOFITNESS

www.moofitness.com

MOOPLAN

www.mooplan.com