

LETTORE RFID 125 KHZ PER ESTERNO KW66



Terminale per controllo accessi **STAND-ALONE**, è caratterizzato da una struttura **ANTIVANDALO**, **IMPERMEABILE** e idonea all'utilizzo in ambienti esterni (grado di protezione IP66), quali cantieri e svariate tipologie di sedi remote.

È in grado di leggere le card di prossimità RFID **125 KHZ**.

Consente, inoltre, di gestire dei codici **PIN**, registrati tramite tastiera retroilluminata.



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI



lettore RFID 125 KHz



tastiera retroilluminata



relè apriporta



stand-alone

- Gestisce fino a 1000 utenti.
- Led a due colori di stato: verde (utente verificato), rosso (utente non accettato).
- Uscita allarme regolabile: da 1 a 3 minuti (1 minuto default).
- Codice PIN: da 4 a 6 cifre.
- Tre modalità di accesso: solo tessera, solo PIN, tessera + PIN.
- Tipo di tessera: 125KHz EM card
- Lock Output Load: 2 ampere max.
- Un relè (NO, NC, Com) programmabile: output time da 1 a 99 secondi (5 default).
- Wiegand 26 bit in ingresso e in uscita (exit button, allarme esterno).
- Pulse mode, toggle mode.
- Alimentazione: 12 ~ 24V AC/DC
- Range temperatura: -40 C° ~ 60 C° (-40 F ~ 140 F).
- Umidità: 10% ~ 90% senza condensa.
- Per esterno, impermeabile, grado di protezione IP66.
- Cassa in lega di Zinco con verniciatura a polvere.
- Colore: argento.
- Dimensioni: 13,0 x 5,6 x 2,3 HxLxP (cm).
- Peso: 500 gr.
- ALIMENTATORE ESCLUSO.





Gruppoambita

Gruppo Ambita Società Cooperativa
Via Antonio Izzi De Falenta, 7/C
88100 - Catanzaro (CZ) - ITALIA
P.I. IT02854320799 - R.E.A. 179739 di Catanzaro

tel.: (+39) 0961 33799
web: www.gruppoambita.com
e-mail: info@gruppoambita.com

Numero Verde
800 93 80 83

Gruppo Ambita Network & Partners:

MOOVING

www.mooving.eu

CARD
Personalizzate

www.cardpersonalizzate.it

FidElit

www.softwarefidelitycard.it

MOOFITNESS

www.moofitness.com

MOOPLAN

www.mooplan.com