

LETTORE RFID / MIFARE PCR310



Lettore stazionario per TAG e CARD
RFID.

Di facile integrazione, si piazza bene nelle applicazioni relative a sistemi POS, fidelizzazione dei clienti, sconti, sistemi di carte di debito.

A seconda della versione in uso, il dispositivo viene semplicemente collegato alla porta RS232 o USB di qualsiasi PC.

Il lettore può rilevare transponder entro un raggio di lettura o con la pressione del tasto, trasmettendo successivamente i dati all'interfaccia.

A seguito della rimozione della card, il lettore invia un valore all'interfaccia. È possibile utilizzare questa funzione facilmente per determinare se l'utente sta ancora lavorando (funzione **WAITER LOCK**).



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI



lettura RFID / MIFARE



interfaccia USB



da -10 °C a 55 °C



Dimensioni (mm)	65 x 100 x 23
Peso	115 g
Interfaccia di comunicazione	USB (emulazione tastiera)
Voltaggio	5V
Consumo di energia	200mA
Temperatura di funzionamento	da -10° C a 55°C
Dimensioni card ammesse	max 86x55x2 mm
Tipologie di card riconosciute	125KHz EM card 13.56MHz ISO 14443A Mifare card ISO18092 FeLiCa card



Gruppoambita

Gruppo Ambita Società Cooperativa
Via Antonio Izzi De Falenta, 7/C
88100 - Catanzaro (CZ) - ITALIA
P.I. IT02854320799 - R.E.A. 179739 di Catanzaro

tel.: (+39) 0961 33799
web: www.gruppoambita.com
e-mail: info@gruppoambita.com

Numero Verde
800 93 80 83

Gruppo Ambita Network & Partners:

MOOVING

www.mooving.eu

CARD
Personalizzate

www.cardpersonalizzate.it

FidElit

www.softwarefidelitycard.it

MOOFITNESS

www.moofitness.com

MOOPLAN

www.mooplan.com