

TORNELLO COMPATTO A TRIPODE TCT-02



Tornello **ELETTROMECCANICO** compatto da parete, ideale per gestire il controllo accessi presso uffici, banche, industrie ecc.

Dotato di struttura in acciaio verniciato e bracci in acciaio inox, presenta anche un'**INDICAZIONE LUMINOSA** del passaggio sotto forma di frecce.

Ha un meccanismo **AUTOCENTRANTE** motorizzato, che consente un passaggio confortevole e la funzione automatica **ANTIPANICO** che consente il passaggio libero in caso di assenza di corrente.



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI



30 persone al minuto



sistema antipanico



intervallo temperatura:
1° +40° C



alimentazione: 12V



Dimensioni (H x L x P): - in operatività - braccia piegate	- 645*800*785 mm - 780*160*250 mm
Larghezza passaggio	550-580 mm
Peso	15 Kg
Max. numero di pannelli di controllo remoto collegati	2
Umidità relativa atmosfera	80 %
Durata operativa prevista	8 anni
Tensione di alimentazione	Nominale: 12 V DC 5A Operativa: 10,8...13,2 V
Corrente media*	Standby: 0,4 A Operativa: 0,4 A
Assorbimento di corrente massimo (quando i bracci sono piegati durante la modalità "antipanico")*	1,5 A

* i valori sono intesi a tensione nominale



Gruppambita

Gruppo Ambita Società Cooperativa
Via Caduti sul Lavoro, 9
88100 - Catanzaro (CZ) - ITALIA
P.I. IT02854320799 - R.E.A. 179739 di Catanzaro

tel.: (+39) 0961 33799
web: www.gruppoambita.com
e-mail: info@gruppoambita.com



Gruppo Ambita Network & Partners:

MOOVING

www.mooving.eu



www.cardpersonalizzate.it

FidElit

www.softwarefidelitycard.it

MOOFITNESS

www.moofitness.com

MOOPLAN

www.mooplan.com